PETROCOMERCIAL

MAXIFUEL

LUBENGRA EP GL-4

Características:

Lubricante elaborado con básicos altamente refinados a los cuales se le añaden aditivos de Extrema Presión (EP), anti -herrumbrante, antioxidantes. Cumple con las exigentes especificaciones API GL-4. Ofrece las siguientes ventajas:

1. Alta estabilidad contra la oxidación.
2. Brinda mayor protección de los engranajes durante condiciones severas de manejo de vehículo.
3. Dadas sus características termoestables, permite un período de servicio prolongado, protegiendo a los engranajes.
4. Supera los niveles de servicio API GL-1, GL-2 y GL-3.
5. Tienen una gran capacidad para soportar cargas extremas a altas velocidades y temperatura..

Usos:

Se recomienda especialmente para la lubricación de los engranajes de las cajas de cambio manuales de unidades automotrices de servicio ligero y pesado. También se recomienda para diferenciales de servicio moderado que no tengan engranajes hipoideales. Se usa además en la lubricación de engranajes Industriales tales como: Helicoidales, cónicos u otros que requieran el uso de lubricantes con características de extrema presión (EP).

Cifras Típicas

Grado de Viscosidad		**SAE 90**	**SAE 140**
Viscosidad @ 40 °C	cSt	220	460
Viscosidad @ 100 °C	cSt	15	30
Índice de Viscosidad		90	90
Punto de Fluidez	°C	-6	-3
Punto de Inflamación	ºC	170	185
Densidad Relativa @ 15.6 ºC		0.897	0.912

MAXIFUEL: Av. Juan Tanca Marengo Km 4 ½ frente a Coca Cola.
Teléfonos: 3710920 – 0999135397 Guayaquil – Ecuador
Última Revisión: Mayo 2014