PETROCOMERCIAL

MAXIFUEL

LUBRIPURO

Características:

Aceite mineral altamente refinado, de elevado índice de viscosidad; tiene buena estabilidad térmica y antioxidante, evitando la formación de lacas y lodos.

Usos:

Se recomienda para la lubricación de maquinaria en general en donde los aceites minerales puros resultan satisfactorios, incluyendo algunos sistemas de circulación para cojinetes y engranajes. Es utilizado como aceite de procesos, como materia prima (por ejemplo como plastificante) o como auxiliar en las operaciones de maquinado de metales, tratamiento térmico (temple de metales), fluido para transferencia de calor, suavizante para fibras, desmoldeante y otros.

Cifras Típicas

Grado de Viscosidad		**ISO 22**	**ISO 32**	**ISO 100**	**ISO 150**
Viscosidad @ 40 °C	cSt	22	32	100	150
Viscosidad @ 100 °C	cSt	4.2	5,1	11	14,5
Índice de Viscosidad		95	95	95	95
Punto de Fluidez	°C	-18	-12	-9	-9
Punto de Inflamación	ºC	210	210	230	240
Densidad Relativa @ 15.6 ºC	-	0.860	0,87	0,87	0,87
Color ASTM	-	0.5	L 1,0	2	4
Número Básico Total	Mg KOH/g	0.02	0.02	0.02	0.02
Corrosión al cobre	Adm	1a	1a	1a	1a