PETROCOMERCIAL

MAXIFUEL

MOTORDIESEL MAR MR

Características:

Aceite formulado con una mezcla de básicos altamente refinados y aditivos que le confieren propiedades dispersantes / detergentes para minimizar la formación de depósitos en el motor, así como características antidesgaste, anti-herrumbrante, antiespumantes y anticorrosivos, para garantizar la adecuada lubricación de los motores a los cuales está destinado. Satisface las especificaciones correspondientes a los servicios CF de la clasificación API/ASTM/SAE, y satisface los requerimientos de las especificaciones de automotrices CATERPILLAR, MAN D&W Y WARTSILA entre otros.

Usos:

Formulado especialmente para la lubricación de motores diésel de mediana velocidad, que utilizan combustible residual con alto contenido de azufre (superior a 2.5% en peso)

Cifras Típicas

Grado de Viscosidad		**SAE 40 4020**	**SAE 40 4030**	**SAE 40 4040**	**SAE 40 4055**
Viscosidad @ 40 °C	cSt	135	135	135	140
Viscosidad @ 100 °C	cSt	14	14	14	14
Índice de Viscosidad	-	100	100	100	100
Punto de Inflamación	ºC	230	230	230	230
Densidad Relativa @ 15,6 °C		0,905	0.898	0.897	0,92
Punto de Fluidez	ºC	-12	-12	-12	-9
TBN	Mg KOH/g	20	30	40	55

MAXIFUEL: Av. Juan Tanca Marengo Km 4 ½ frente a Coca Cola.
Teléfonos: 3710920 – 0999135397 Guayaquil – Ecuador
Última Revisión: Mayo 2014