1. PRODUCTO E IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA

NOMBRE COMERCIAL:

PREMIUM SAE 40

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:
EP PETROECUADOR

DIRECCION:

OFICINAS
Av. 6 de Diciembre y Alpallana
Edificio el Rocío

Comercialización de Lubricantes **TELEFONO:** 593 2 2994200

SINONIMOS:

Lubricante Formulado, Aceite Formulado, Aceite Lubricante.

2. INFORMACION DE LOS INGREDIENTES

INGREDIENTES

Bases Minerales Refinadas

Aditivos y/u
Otros ingredientes

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

CONTACTO CON LOS OJOS: Poco irritante

CONTACTO CON LA PIEL: Poco irritante

ABSORCION DE LA PIEL: Poco irritante



INGESTION: ND

INHALACION: Poco irritante **N°TOXICOLÓGICO:**

EFECTOS SISTEMATICOS Y DE OTRO TIPO: Ninguno

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACION: Llevar a lugar ventilado.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la parte afectada con agua y jabón. Si persiste la irritación llamar al médico.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar inmediatamente con abundante agua

INGESTION: Si se ha ingerido el producto suministre uno o dos vasos con agua. No inducir vómito. Solicite ayuda médica.

INYECCION: Solicitar ayuda médica

OBSERVACIONES AL MEDICO: Tratamiento Sintomático.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN

ADECUADO: CO_2, Polvo químico seco, espuma, agua en forma de neblina

NO ADECUADO: Chorros de agua

PROCEDIMIENTO ESPECIAL CONTRA INCENDIOS:
Eliminar toda fuente de ignición, usar protección respiratoria, enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua.

PELIGRO INUSUAL DE INCENDIO O EXPLOSION:

Riesgos de incendio y/o explosión al exponerlo al calor o a la llama, los recipientes pueden explotar en el fuego. Puede usarse agua pulverizada para arrastrar los derrames evitando su exposición al fuego. Evitar la pérdida de control sobre el fuego teniendo en cuenta que puede entrar a través de tuberías, red de alcantarillado, o sistema de agua potable.

PROTECCION DEL PERSONAL CONTRA INCENDIOS:

Usa equipo de protección autónoma y ropa que proteja todo el cuerpo.

6. MEDIDAS CONTRA FUGAS ACCIDENTALES

PRECAUCIONES PERSONALES:
Use guantes y botas de seguridad: traje de neopreno, lentes apropiados con protector de cara.

PRECAUCIONES AMBIENTALES:
Evitar que el producto drene por alcantarillas y/o drenajes naturales, impidiendo también que se extienda sobre el suelo con bordas de tierra y sobre el agua con mantos y barreras.

METODO DE LIMPIEZA:
Pequeñas Fugas: Absorber con mantos oleofílicos y luego escurrir en un tobo plástico. Dispersar material absorbente (aserrín) una vez saturado colocar en tobo plástico para acumular y dar disposición final.

Grandes Fugas: Hacer diques de tierra y aislar para posterior recuperación. El suelo contaminado se remueve y se dispone temporalmente en lugar protegido contra la infiltración a través de gemembrana, acrílicos, piso de cemento etc., mientras se contrata su disposición final de acuerdo a la normativa ambiental vigente. La zona afectada ya limpia se rellena con suelo nuevo llevándolo a la rasante natural.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO

PREVENCIONES DE EXPOSICION DEL USUARIO
Use ropa que proteja el cuerpo, evite exposiciones prolongadas.

PREVENCIONES ANTE INCENDIO O EXPLOSION:

VENTILACION

LOCAL: Usar extracción local

GENERAL: Usar en áreas con ventilación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

ADECUADO: Mantener alejado de oxidantes fuertes

EVITAR: Exponer los recipientes al calor excesivo.

PRODUCTOS INCOMPATIBLES: Oxidantes fuertes, materiales corrosivos

EMPAQUE DE MATERIAL:

RECOMENDADO: Acero, hojalata; polietileno es adecuado pero vulnerable al calor.

NO ADECUADO: PVC.

RECIPIENTES VACIOS:
Pueden contener residuos de producto capaces de generar vapores inflamables.