PETROCOMERCIAL

MAXIFUEL

PREMIUN

Características:

Aceite lubricante monógrado para motores de combustión interna, formulado con tecnología de aditivos especialmente desarrollada para impartir a los productos una mayor resistencia contra la oxidación. La alta calidad de sus componentes proporciona protección contra el desgaste en un amplio intervalo de temperaturas, gran estabilidad a la oxidación y evita la formación de herrumbre. Satisface los requerimientos del servicio API SG y anteriores de la clasificación de calidad API, así como la garantía de servicio de vehículos fabricados hasta 1988.

Usos:

Recomendado principalmente para motores de combustión interna que usen gasolina API SG y los que usan GLP o GNV como combustible. Consulte el manual del fabricante para obtener información relacionada con los periodos de cambio.

Cifras Típicas

Grado de Viscosidad		**SAE 40**
Viscosidad @ 40 °C	cSt	149
Viscosidad @ 100 °C	cSt	14.5
Índice de Viscosidad		96
Punto de Fluidez	°C	-9
Punto de Inflamación	ºC	273
Densidad Relativa @ 15.6 ºC		0.890
Categoría de Servicio API		SG
Número Básico Total	MgKOH/g	8.0

MAXIFUEL: Av. Juan Tanca Marengo Km 4 ½ frente a Coca Cola.
Teléfonos: 3710920 – 0999135397 Guayaquil – Ecuador
Última Revisión: Mayo 2014