PETROCOMERCIAL

MAXIFUEL

TURBO DIESEL 15W40 API CJ-4

Características:

Los lubricante de motor TURBO DIESEL 15W40 API CJ-4, utilizan tecnología superior para proteger a los motores actuales así como a los modelos de motores más antiguos de bajas emisiones equipados con sistemas por tratamiento del escape y otras características de diseño nuevas. Este producto excede los requerimientos **API CJ-4** para camiones de servicio pesado y categorías anteriores.

Los beneficios de comportamiento del lubricante TURBO DIESEL 15W40 API CJ-4 es el siguiente:

- Formulados específicamente para ser usados en motores que utilizan Diesel Ultra Bajo en azufre (ULSD).
- Proporcionada un avanzado control de hollín.
- Ofrecen ventajas para los actuales modelos del año, así como para lo modelos viejos de camiones comerciales de servicio pesado. Este lubricante puede ser usado en otras aplicaciones de motores de diesel, incluyendo aplicaciones de todo terreno.
- Brinda una mayor protección contra el desgaste mediante su avanzada tecnología en aditivos anti-desgaste.
- Este lubricante ofrece protección excepcional contra la oxidación y los cambios de temperatura para operar en temperaturas extremas.
- Extienden la vida útil de servicio de filtro de partículas diesel.

Usos:

Son recomendados para ser usado en camiones comerciales de servicio pesado, equipos agrícolas y de construcción, motores estacionarios y otras aplicaciones con motores diesel. Puedes ser usados durante cualquier época del año ya que brindan la fluidez adecuada durante el arranque en climas fríos, así como una lubricación total a altas temperaturas.

Cifras Típicas

Grado de Viscosidad		**SAE 15W-40**
Viscosidad @ 40 °C	cSt	118
Viscosidad @ 100 °C	cSt	15.6
Índice de Viscosidad		139
Viscosidad aparente, CCS Viscosidad Temperatura	 cP °C	 5.850 -20
Bombeabilidad a bajas temperaturas Viscosidad Temperatura	 cP °C	 16.100 -25
Numero Básico Total	mg KOH/g	10.0
Punto de Fluidez	°C	-30
Punto de Inflamación	°C	232
Densidad Relativa @ 15,6 °C		0,878
Categoría de servicio API		CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, SM
Mack		EO-O PREMIUN PLUS
Volvo		VDS -4
Cummins		CES 20081
Detroit Diesel		93K218
Caterpillar		ECF-3
Mercedes		228,1

MAXIFUEL: Av. Juan Tanca Marengo Km 4 ½ frente a Coca Cola.
Teléfonos: 3710920 – 0999135397 Guayaquil – Ecuador
Última Revisión: Mayo 2014